




КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Тип: SLC6S 6441 H NEW

PRICE LIST SLC NEW 1/9/2024

Температура воздуха на входе	[°C]	30.0	
Температура конденсации	[°C]	45.0	
Температура горячего газа	[°C]	75.0	
Переохлаждение	[K]	0	
Хладагент		R404A	
Высота над уровнем моря	[m]	0	
Монтаж		Горизонтальный	
Электропитание	400V-3PH-50Hz	△	人
Производительность	[kW]	90.99	76.88
Расход воздуха	[m3/h]	23 700	18 500
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	960	480
Потребл. ток вентиляторов	[A]	2.6	1.2
Скорость вентилятора	[1/min]	660	520
Уровень шума (на расстоянии 10 [m])	[dB(A)]	40	34
Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	4 x 630	Вес [kg] 328
Полюсность	[n]	8	Подсоединение, вход [n]x[mm] 1 x 42
Внутренний объем	[dm3]	18.7	Подсоединение, выход [n]x[mm] 1 x 42
Поверхность	[m2]	250.3	Кол-во контуров [n] 1 x 60
Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0	Габаритные размеры [mm] 4 309 x 1 107 x 1 213
Корпус	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Ламели	Al
Коллектор	Cu	Трубки	Cu

* Данные по току относятся к номинальному значению. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены. Уровень шума согласно техническим данным вентиляторов.



Date 27-06-24

Type: SLC6_644_H NEW

Scale 1:1



Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подключениях в расчётном листе.