




КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Тип: SLC6R 6452 H NEW

PRICE LIST SLC NEW 1/9/2024

Температура воздуха на входе	[°C]	30.0	
Температура конденсации	[°C]	45.0	
Температура горячего газа	[°C]	75.0	
Переохлаждение	[K]	0	
Хладагент		R404A	
Высота над уровнем моря	[m]	0	
Монтаж		Горизонтальный	
Электропитание	400V-3PH-50Hz	△	人
Производительность	[kW]	96.58	75.44
Расход воздуха	[m ³ /h]	19 000	14 000
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	700	450
Потребл. ток вентиляторов	[A]	1.6	1.3
Скорость вентилятора	[1/min]	430	360
Уровень шума (на расстоянии 10 [m])	[dB(A)]	30	24
Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	5 x 630	Вес [kg] 425
Полюсность	[n]	12	Подсоединение, вход [n]x[mm] 1 x 54
Внутренний объем	[dm ³]	31.1	Подсоединение, выход [n]x[mm] 1 x 54
Поверхность	[m ²]	417.2	Кол-во контуров [n] 1 x 80
Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0	Габаритные размеры [mm] 5 309 x 1 107 x 1 213
Корпус	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003		Ламели Al
Коллектор	Cu		Трубки Cu

* Данные по току относятся к номинальному значению. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены. Уровень шума согласно техническим данным вентиляторов.



Date 27-06-24

Type: SLC6_ 645_ H NEW

Scale 1:1



Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подключениях в расчётном листе.